

SEYMOUR®

"The Inventor of Aerosol Spray Paint"

GOOD GRIP®



- > Stairs
- > Hand Tools
- > Wood
- > Most Metals
- > Ramps
- > Cement
- > Walkways
- > Fiberglass
- > Floors
- > Asphalt

SLIP RESISTANT COATING

16-81 CLEAR CLAIRE CLARO

POIDS NET. 12 ONCES (340g) NET WT. 12 OZ (340g) PESO NETO. 12 ONZAS (340g)

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on backside panel.

DANGEROUS! LIQUIDE ET VAPEURS EXTREMEMENT INFLAMMABLES. POSANT UNE RISQUE D'INCENDIE INSTANTANÉ. CONTENU SOUS PRESSION. (Voir autres mises en garde sur panneau arrière.)

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES MUY INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS REPENTINOS. CONTENIDO A PRESIÓN. (Vea las otras precauciones en el dorso de la etiqueta.)

APPLICATIONS
Indoor/Outdoor — use on most surfaces: Stairs, Boat Decks, Ramps, effective as a finish coat, recoats every 2-4 months, depending on wear. Resistant to oil, gas, solvents, and most chemicals.

- DIRECTIONS**
- Surface must be clean, dry and free of rust before painting. Protect surrounding areas from spray mist. For best results, use when air is between 50°F and 90°F (10°C and 32°C).
 - Shake can at least one minute after rattle is heard and occasionally during use.
 - Spray with steady even strokes at a distance of 6 to 10 inches (15 to 25cm). Several light coats give a better finish than one heavy coat. Tack free in 50 minutes and fully cured in 24 hours.
 - If digging develops, turn sprayhead 1/4 turn or remove and clean sprayhead. DO NOT stick pin or other object into cap opening. With can and sprayhead pointed away from you, reinsert sprayhead with a gentle twisting motion.
 - To clear sprayhead for future use, turn can upside down and spray for 3 seconds. Completely empty cans may be recycled or disposed of with regular trash. Dispose of partially empty cans responsibly. DO NOT incinerate or compact.

Contains: Acetone 67-64-1, Propane 74-96-6, Xylene 1320-29-7, N-Butane 106-67-8, Methyl Isobutyl Ketone 108-10-4, Ethyl Benzene 100-41-4, PM Acetate 108-65-4, Calcium Carbonate 1312-69-3. OTHER INGREDIENTS: "Contents Partially Unknown", Epoxy Resin.
WARNING: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer.
Slip Resistant Coating Does Not Exceed 80% VOC or 2.45 MR



ARTICLE N° 16-81
DANGER! LIQUIDE ET VAPEURS EXTREMEMENT INFLAMMABLES. POSANT UNE RISQUE D'INCENDIE INSTANTANÉ. CONTENU SOUS PRESSION. (Voir autres mises en garde sur panneau arrière.)

PART NO. 16-81
DANGEROUS! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on backside panel.

VAPOR HARMFUL. MAY AFFECT THE BRAIN OR NERVOUS SYSTEM CAUSING DIZZINESS, HEADACHE OR NAUSEA. CAUSES EYE, SKIN, NOSE AND THROAT IRRITATION. DO NOT puncture or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat above at temperatures above 130°F (49°C).

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Vapors may ignite explosively. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening windows and doors to achieve cross-ventilation.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. To avoid breathing vapors or spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH/MSHA approved) or leave the area. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If contacted, difficult to breathe, seek medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MATERIAL SAFETY DATA SHEET AVAILABLE

SEYMOUR OF SYCAMORE INC
815-895-9101 or 800-435-4482
www.seymourpaint.com

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
LA FICHE SIGNALÉTIQUE EST DISPONIBLE

MANTEGUA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
LA HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DE MATERIALES ESTÁ DISPONIBLE

APPLICATIONS

D'intérieur/Extérieur — utilisation sur la plupart des surfaces: Les escaliers, les bancs, rampes, pontons, etc. Résistant à l'huile, au gaz, aux solvants, et à la plupart des produits chimiques.

MODE D'EMPLOI

- La surface doit être propre, sèche et exempt de la rouille avant de peindre. Protégez les abords contre la brume de jet. Pour obtenir de meilleurs résultats, la bombe doit être à la température ambiante, entre 10°C et 32°C (50°F et 90°F).
- La bombe doit être en bon état avant une minute après avoir été entendue et de temps en temps pendant l'utilisation.
- Pulvériser la surface avec les courées égales régulières à une distance de 15 à 25cm (6 à 10 pouces). Plusieurs couches minces donnent une meilleure finition qu'un manœuvre lourd. Couvrez librement en 60 minutes et entièrement dans 24 heures.
- Si débiter le développement, tournez le tour du bouton 1/4 de jet ou à l'arrière et nettoyez la tête de bouton de jet collé. Nettoyez la buse et le jet du bouton s'il s'est bouché. Nettoyez le bouton de jet avec un mouvement de va-et-vient.
- Si le bouton clair de jet pour le futur usage, tournez-vous peut à l'avant et jet pendant 3 secondes. Des biseaux complètement vides peuvent être inutilisés ou débarrassés avec le débruitage régulier. Débarrez-vous des biseaux partiellement vides de façon responsable. N'incinerez pas ou ne rendez pas compact.

USOS

De interior/A de libre — uso en la mayoría de las superficies: Las escaleras, bancos, rampas, etc. Resistente a aceites, a gases, a solventes, y a la mayoría de los productos químicos.

INSTRUCCIONES

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de pintura. Proteja las áreas circundantes contra la neblina de rocío. Para obtener los mejores resultados, use cuando la lata está entre 50°F y 90°F (10°C y 32°C).
- Agite la lata vigorosamente durante un minuto después de oír la bota de rocío y ocasionalmente durante su uso.
- Mantenga la lata en posición vertical a un distancia de 6 a 10 pulgadas (15 a 25cm) de la superficie de rocío.
- Si se atasca, gire la cabeza de rocío 1/4 de vuelta o quite y limpie la cámara de la cabeza de rocío. NO introduzca un alfiler ni otros objetos en la abertura de la lata. Con la lata y la cabeza de rocío apuntando en sentido contrario a usted, vuelva a insertar la cabeza de rocío con un movimiento de giro suave.
- Para eliminar las obstrucciones de la cabeza de rocío para usos futuros, ponga la lata boca abajo y rocíe durante 3 segundos. Los biscochos completamente vacíos pueden ser reciclados o desecharse con la basura normal. Deséchela las latas parcialmente vacías de forma responsable. NO las incinere ni las compacte.

ARTICLE N° 16-81

PELIGRO! LIQUIDO Y VAPORES MUY INFLAMMABLES. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS REPENTINOS. CONTENIDO A PRESIÓN. (Vea las otras precauciones en el dorso de la etiqueta.)

VAPORES SUSCEPTIBLES D'ATTACQUE LE CERVEAU OU LE SYSTEME NERVEUX. DE PROVOQUER DES ETOUFFEMENTS, DES MAUX DE TETE OU LA NAUSEE. BRULENT LES YEUX, LA PEAU, LE NEZ ET LA GORGE. Ne pas percher ou incinérer le récipient. Une exposition prolongée au soleil ou à la chaleur peut provoquer une explosion.

Ne pas conserver à une température supérieure à 49°C (120°F).

AVIS: Certains rapports ont établi un lien entre le contact prolongé et répété avec des solvants et certaines lésions cérébrales et nerveuses permanentes. Utilisez conformément à l'usage prévu. Déterminez le produit de son utilisation normale et le concentrant délibérément dans le but d'inhaler les vapeurs peut être dangereux, voire mortel.

Los vapores pueden inflamarse y explotar. Conserve a 16°C la máxima de almacenamiento. No que fumar. No en fumar pas pendant l'utilisation et tant que les vapeurs ne se seront pas dissipées. Éteignez toute flamme, veilleuse, cuisinière, appareils de chauffage, moteurs électriques et toute autre source d'inflammation. Évitez la concentration des vapeurs en ouvrant toutes les portes et fenêtres et un engorgement de ce fait une circulation d'air adéquate.

NOTICE: Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

Use only with adequate ventilation. Do not breathe dust, vapors or spray mist. To avoid breathing vapors or spray mist, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches or dizziness, increase fresh air or wear respiratory protection (NIOSH/MSHA approved) or leave the area. Close container after each use. Avoid contact with eyes, skin and clothing.

First Aid: If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If contacted, difficult to breathe, seek medical assistance immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MATERIAL SAFETY DATA SHEET AVAILABLE

CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS
LA FICHE SIGNALÉTIQUE EST DISPONIBLE

MANTEGUA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
LA HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DE MATERIALES ESTÁ DISPONIBLE

000160081L

